





العام العام العام								
معدل التغير عن		7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو				
	١ – الحديد							
%	%\£,V-	1110.	۳۳۱۰۰	٣٨٨٠.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ لفائف)		
%	%\£,V-	1410.	771	٣٨٨٠٠	2	حدید تسلیح صلب (۵۲ مـ أطوال)		
		(ئية - كريتال	ت حدیدانشا	۲ – قطاعان			
%٧٣,١	% • , •	77	£0	£0		قطاعات إنشائية		
%117,7	% • , •	14	79	٣٩٠٠٠	طن	زوایا من ۲۰ الی ۱۰۰ مم		
%1,.	% • , •	70	0	0		صاج ۳:۰٫۵ مم علي البارد		
			طفن ملون	ج معرج مج	۳- صا			
%AY,0	%4,1-	1 / 7 , £	717,	٣٧٦,٢ .		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١م والتعريجة٥,٣سم		
%97,8	%°, £-	£71,V	9.7,8.	907,7.	٩٢	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ، سم عرض ام سمك الصاح ، ، ، ، مم بينهما عازل بولى		
%٧٩,٣	%°, ۲-	071,1	96.,0.	991,80		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٥,٧/٤سم وسمك الصاح ٤,٠×٥,٠مم		
			ت	٤ – الأسمند				
%٢٥,٥	%·,·	1700	17,	17,	طن	بورتلاندی عادی معبأ		
%٣٧,٣	%·,·	700.	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		أبيض		
			جاهزة	الخرسانة ال	-0			
% Y • , £	%٠,٠	1.90	1818,	1814,	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م٣)		
			Ç	٦ - الطوب				
% Y 9 , T	%٠,٠	117.	10,	10,		أسمنتی مصمت مقاس (۲×۲۱×۳ سم)		
%10,9	% • , •	070.	77,	77,	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)		
%٣٦,٣	% • , •	۲۳	7170,	T1T0,		وردي مقاس (۲×۱۲×۲سم)		
٧- الرمل								
%11,4	%٠,٠	٨٥	90	90	٣.	ح رش		
%1٣,٣	%٠,٠	٧٥	٨٥	٨٥	م ۳	ناعم		
٨ – الزلط								
%10,.	%٢,٢	۲	۲۳۰	770	۳.	مخصوص		
%Y,A	%٠,٠	700	440	770	م٣	فينو		

١





معدل التغير عن		العام							
معدل التعير عن		7.77		٣	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوٺيو					
٩ – السن									
%10,.	%٠,٠	۲.,	۲۳۰	۲۳.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
١٠- الجبس									
%٣٠,٠	%٠,٠	1	17	18	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%o, q	%٠,٠	۸٥٠	9	٩.,	,	مكلسن للتشغيل			
١١ – الجير									
%٣,o	%٠,٠	٨٥.	۸۸۰	۸۸۰	الطن	الجير المطفأ			
			لاط	۲ ۱ – الب					
% Y Y , £	% . , .	٩.٨	17.	١٢.	۲۶	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳×۰×۳×۳سم)			
%٢٧,٣	% . , .	170	۲۱.	۲۱.		مقاس (۳۰×۳۰۰×۳۰سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۲۰۰۰ ۲۰۰ سد)			
%۲۱,q	% . , .	17.	190	190		بالط شطف رخام الباستر مقاس بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳×۰۳×۳ سم)			
%1٣,٢	% . , .	٥٣	٦٠	٦.		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٨٥ سم)			
			ميك	١١ – السيرا	W				
%٣٦,A	%۲,·	٧٦	1 . £	1.7	٧.	سیرامیك أرضیات مقاس (۲۰ ۲۰۳سم)			
%٣٣,٣	%۲,1	٧٢	97	9 £	۲ م	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ مسم)			
٤١ – الرخام									
%188,9	% . , .	١٧١	٤٠٠	£	م۲	جلاله فص			
%10£,T	%٠,٠	1 7 7	£0.	£0.		تربستا (ترابيع)			
%1£7,٣	%٠,٠	١٣٤	۳۳۰	٣٣.	م .ط	جلاله فص (درج)			
%١٨٣,٦	%٠,٠	١٣٤	٣٨٠	٣٨.		تريستا			





alett									
معدل التغير عن		العام		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو	,				
	ه ۱ – الجرانيت								
%£7,V	% • , •	٤٥.	11.	11.	v .	أحمر أسوان (ترابيع)			
%10,.	% • , •	٤٠٠	77.	77.	م۲	فردی غزال			
%٣٩,£	%٠,٠	٣٣.	٤٦٠	٤٦٠	,	أحمر أسوان (درج)			
%0٣,٣	%٠,٠	٣٠.	٤٦٠	٤٦٠	م . ط	فردی غزال			
	١٦ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
%Y£,Y	%٠,٠	185,71	177,71	177,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% Y £ , Y	%٠,٠	01,10	٦٧,٢٦	17,77	كجم	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% Y £ , Y	%٠,٠	1 / 1 , V £	***	**1		دهان ايبوكسي			
۱۷ –أرضيات خشبية HDF									
%o£,1	% • , •	٣١١,٢٢	٤٨٠	٤٨٠	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c			
			ل	۱۸ – العز					
%YA,0	%·,·	719,7	٤١٠,٢	٤١٠,٢	(a) (×))	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%YA,0	%·,·	٥٩,٣	٧٦,٢	٧٦,٢	۲۶	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
% 9,1	%·,·	11	17,	17,	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%£٣,V	%·,·	1 / 4	7778	۸۲۶۲	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم			
			.*.1	<u>۱۹ – الدهان</u>		(٣ _A /			
0/ 2 2	0/			i i		1.1. 4. 1.			
%٢٦,٠	% • , •	۷,۷۲	۹,۷۳	9,77	کجم	معجون بلاستيك داخلي			
%٣٢,·	%٠,٠	٤٧,٨٥	77,10	٦٣,١٥	لتر	بلاستيك مط عالى الجودة ابيض			
%£7,٣	% • , •	٧٢,٩٣	۱۰۳,۸۰	1.7,4.		بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة			
%٣١,°	%·,·	10,28	117,87	117,87	لتر	مط خارجي متفوق الجودة			
%°Y,A	%٠,٠	۸٣,٤٦	171,77	181,77		لاكية نصف لامع			
%°7,A	%٠,٠	70,95	1 , ۷ ٣	1 , ۷٣		لاكية لامع أبيض			
%£7,٣	%٠,٠	٤,٠٤	0,91	0,91	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			





العام								
معدل التغير عن		7.77		٣	الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو		•		
	۰ ۲ – القرميد							
% ۲۱۰,۰	%٠,٠	11,£	T0,T1	T0,T1	326	قرمید بورتجیز بدون لون		
			الكهربائيه	لمستلزمات	1-71			
%٠,٠	%• ,•	977,7	977,7	977,7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
%٠,٠	%• ,•	1888,1	1888,1	1888,1	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%٠,٠	% • ,•	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%٠,٠	%• ,•	17107,.	17507,.	17507,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%٠,٠	%• ,•	194,9	194,9	194,9		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
% ·,·	%• ,•	107,0	107,0	107,0	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)		
%·,·	%• ,•	700£,0	T00£,0	7001,0		 ٤× ٢٥م ٢) كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×٥٨١+ ٥٩ مم٢) 		
%£V,V	%·,·	۲ ٦٤,•	٣٩٠,٠	٣٩٠,٠	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم		
%£V,£	%• ,•	٤٢٨,٠	٦٣١,٠	٦٣١,٠		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
%£1,·	%• ,•	٧٨,٠	11.,.	11.,.	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل		
			ثب	٢٢ –الخة				
%٢٣,1	%٣, ٠-	18	17	170		خشب سوید موسکي (فلندي)		
%71,1	%٣,٣ -	14	79	٣٠٠٠٠	م٣	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال		
%£•,9	%£,7_	۲۲.	٣١.	770	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ ، ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم		
			يوم	٢٣ - الألومن				
%YA,·	%£,A_	98	119	170	• 1-11	فضي مؤكسد		
%٢٧,٧	% £ , A_	9 £	17	177	الطن	ملون		
۲۶ -قطاعات UPVC								
%٣A,£	% . , .	۲٠١٠	***	7 / / /	۲۵	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد		
%TA,0	%٠,٠	۲۳	8171	٣١٨٦		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		
%٣A,٦	%·,·	1980	77.77	77.77		قطاع ثابت به زجاج مفرد		
٥٧ – الزجاج								
%٥٣,١	%°,∧-	117,5	۲۷۹,۳۰	۲۹ ٦,٤٠	م۲	شفاف ٤ مم		
%२०,٩	%٦,٤-	۲۵۰,۸	٤١٦,١٠	111,7.		شفاف ۲ مم		





المستعدد الم								
معدل التغير عن		العام						
		7.77	7.78		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوڻيو				
			جبسية	- الألواح الـ	77			
% ٣ ٢,1	%°,∀	1 : .	100	140	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲,۵ امم		
			ید مجلفن	مواسير حدب	<u>-</u> ۲۷			
%°٦,٧	%٠,٠	٥٣,٧٥	۸٤,٢٥	16,70	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم		
%0.,.	%٠,٠	171,19	187,77	۱۸٦,٧٣	سر صوبی	مواسير ٥,٥" سمك ٢,٥ مم		
			ی بروبلین	مواسير بولم	- T A			
%۲٩,1	%٠,٠	۱۸,٤٦	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳	متر طولی	۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم		
%٣٢,٠	%٠,٠	1.4,77	1 £ Y , 9 Y	1 £ 7 , 9 7		۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم		
%٣١,٦	%٠,٠	٣٦,٦	٤٨,١٥	٤٨,١٥		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٢٥مم		
%٣٢,٠	%٠,٠	٤٨,٠٣	٦٣,٤	٦٣,٤		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٢/٣" ٢٥مم		
			بلاستيك	- مواسير ب	44			
% • , •	%٠,٠	17,7	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"		
%٣١,١	%٠,٠	97,00	171,79	171,79	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
% ٣ ١,٨	%٠,٠	157,78	191,.9	192,.9		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۰ – مواسیر فخار								
%٣٧,٩	%٠,٠	111,50	177,70	177,70	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية		
%٣1,V	%٠,٠	۱۸۸,٦	7 £ 10, £ 0	7 £ 10, £ .		مواسير ٨"وصله عادية		
%٣٧,٥	%٠,٠	171,1	177,1.	177,1.		مواسير ٦" وصله مرنة		
%٣١,٩	%٠,٠	۲٠٩,٣	۲۷٦,٠٠	۲۷٦,٠٠		مواسير ٨" وصلة مرنه		